



QUIMICA / CHEMICALS



MANGUERA PARA ASPIRACION DE UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS QUIMICOS.
 TEMPERATURA DE -40°C A +200°C.
 NORMA DE FABRICACION BS-5842-1980 CLASE 6.2, EN-13765-2003 TYPE 3
 TUBO INTERIOR DE CAPAS DE TEFLON (PTFE) Y POLIESTER ENROLLADOS.
 REFUERZOS DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE AISI-304
 CUBIERTA EXTERIOR TEJIDO DE SILICONA,
 SUJETA CON ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO O INOXIDABLE AISI-304
 MARCADA CON EL NOMBRE.



HOSE FOR SUCTION OF CHEMICALS PRODUCTS.
 RANGE OF TEMPERATURE OF -40°C AT 200°C.
 MANUFACTURER TO NORM BS-5842-1980 CLASS 6.2, EN-13765-2003 TYPE 3
 INTERNAL TUBE OF FILMS TEFLON (PTFE) AND POLIESTER.
 REINFORCEMENTS HELIX WIRE STAINLESS STEEL AISI-304
 COVERED EXTERNAL OF SILICONE,
 SUBJECT WITH WIRE OF GALVANIZED STEEL OR STAINLESS STEEL AISI-304.
 MARKING WITH NAME.



EUROFLEX HITEMPLEX

CODIGO CODE	DIAMETRO DIAMETER		PRESION PRESSURE		PESO WEIGHT		VACIO VACUUM		RADIO RADIUS		ROLLOS ROLLS	
	MM	INCHES	PT BAR	WP PSI	KG/MT	LB/FT	BAR	PSI	MM	IN	MT	FT
00CCQ305xx025	25	1"	15 / 75	217 / 1087	1,20	2,64	0,8	11,60	90	3-35/64"	20	65
00CCQ305xx040	40	1-1/2"	15 / 75	217 / 1087	1,50	3,30	0,8	11,60	110	4-3/8"	20	65
00CCQ305xx050	50	2"	15 / 75	217 / 1087	2,10	4,62	0,8	11,60	150	6"	20	65
00CCQ305xx063	63	2-1/2"	15 / 75	217 / 1087	2,80	6,17	0,8	11,60	180	7-3/32"	20	65
00CCQ305xx075	75	3"	15 / 75	217 / 1087	3,50	7,71	0,8	11,60	220	8-5/8"	20	65
00CCQ305xx100	100	4"	15 / 75	217 / 1087	4,90	10,80	0,8	11,60	300	12"	20	65
00CCQ305xx150	150	6"	15 / 75	217 / 1087	☎	☎	0,8	11,60	☎	☎	20	65
00CCQ305xx200	200	8"	15 / 75	217 / 1087	☎	☎	0,8	11,60	☎	☎	20	65
00CCQ305xx250	250	10"	15 / 75	217 / 1087	☎	☎	☎	☎	☎	☎	10	32
00CCQ305xx300	300	12"	15 / 75	217 / 1087	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎	☎

CODIGO: Cambiar las " xx " por las letras del tipo correspondiente (XZ - XX). Peso de XX.
 CODE: To change the " xx " for the letters of the corresponding type (XZ - XX). Weight for XX.

OPCIONES / OPTIONS :

TIPO / TYPE:	HITEMP	XZ	XX
CUBIERTA EXTERIOR / COVER EXTERNAL	SILICONA	SILICONA	
ALAMBRE INTERIOR / WIRE INT.	X	X	
ALAMBRE EXTERIOR / WIRE EXT.	Z	X	
PRIMERA CAPA / FIRTS LAYER	PTFE	PTFE	

Bajo demanda podemos suministrar con capa especial ANTIFUEGO, resistencia CL-1
 Under demand we can give with special layer FIRE-SAFE, resistance CL-1

ABREVIATURAS / ABBREVIATIONS :

A = ALUMINIO ALUMINIUM	P = ACERO RECUB. DE PP STEEL RECUB. OF PP.	PE = POLIESTER POLYESTER	PP = POLIPROPILENO POLYPROPYLENE
PLT = POLIETILENO POLYETYLENE	PLTHD = P. ALTA DENSIDAD P.HIGH DENSITY	X = ACERO INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	Z = ACERO GALVANIZADO GALVANIZED STEEL.

INFORMACION / INFORMATION :

Esta manguera debe ser montada por personal debidamente cualificado e instruido. M.I.MADRID, S.L.
 realiza el montaje con personal altamente especializado con mas de 25 años en el montaje de este tipo de mangueras.
 This hose should be mounted for personal properly qualified and well educated. M.I.MADRID, S.L.
 carries out the assembly with personal highly specialized with more of 25 year of experience .



INDICACIONES / INDICATIONS:

Indicada para la carga y descarga de una amplia gama de productos químicos a altas temperaturas y transvase en instalaciones fijas.
 Suitable for the charge and discharge of chemicals products to high temperatures, and fixes installations..

CONSULTE LA TABLA DE COMPATIBILIDADES QUIMICAS.
 CONSULT THE CHART OF CHEMICAL COMPATIBILITIES.



NOTA / NOTE :

El precio para manguera ensamblada se cotiza bajo demanda expresa del cliente, para ello es preciso saber, el diámetro de la manguera, la longitud y el tipo de terminales o racores a montar, pudiendo ser estos de cualquier sistema. (Guillemin, camlok, storz, machos, hembras, bridas, etc.) así como el material de los racores.
 The price for hoses crimped is quoted under it demands expressed of the client, for it is necessary to know, the diameter of the hose, the longitude and the type of terminals or ends to mount, being able to be these of any system. (Guillemin, camlok, storz, males, females, flanges, etc.) as well as the material of the fittings.

